

Присадка в дизельное топливо «SUPROTEC SDA»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Один флакон присадки объемом 50 мл рассчитан на 40–60 литров топлива (примерно 1 мл на 1 литр топлива). Перед заправкой автомобиля залейте присадку в топливный бак.

Для этого:

- тщательно взболтайте содержимое флакона;
- откройте флакон и залейте присадку в топливный бак (при необходимости воспользуйтесь топливной воронкой);
- заправьте машину топливом.

Важно! При пробеге автомобиля более 50 000 километров при первых двух заправках рекомендуется заливать 2 флакона по 50 мл на 40-60 литров топлива (или из расчета 2 мл на 1 л топлива).

Меры предосторожности:

ОСТОРОЖНО! Горючая жидкость! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 40°C! Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой/герметичной упаковке.

Примечания:

- Срок годности 2 года.
- Присадка для дизельного топлива «SDA» может использоваться с любыми типами дизельного топлива.
- Присадка «SDA» не имеет функций антигелевой присадки, не меняет температуру застывания дизельного топлива. Однако она совместима с любыми депресорными присадками, не конфликтует с ними, не меняет их свойств.
- Рецепт долгосрочной присадки к дизельному топливу «SDA» является собственной разработкой компании «СУПРОТЕК». Все компоненты присадки производятся в Германии и поставляются в РФ по прямому соглашению с производителем.
- Смазывающая присадка прошла годовой цикл стендовых испытаний и тестирования на автомобилях разных классов в нескольких регионах России с использованием дизельного топлива различных заправочных сетей.